BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

ACCES GRASO

ARTÍCULO	**80540490**
TALLAS	**38-47**
TIPO	**CEMENTADO**

puntera composite | plantilla antiperforante | aislante electrico | resistente al agua | anti deslizante | resistente hidrocarburos | anti bacterial | regulador de t° thinsulate

Nch	Nch	Nch
7721/1y 2 ,Of,92 requisito para calzado uso general	2147/2 requisitos aislacion electrica	1351/2.Of.96 determinacion resist. a los hidrocarburos

CESMEC

intertek Total Quality. Assured.

USOS

MANUFACTURA
MINERIA
FORESTAL
CONSTRUCCION
LOGISTICA
AGRICULTURA
PESCA ACUICULTURA

DESCRIPCIÓN	DETALLES
Color	Cafe
Construcción	Cementado
Aparado	Cuero graso repelente al agua + Thinsulate B200®
Cuello	Pigskin
Forro	Descarne gamuzado
Plantilla interior	Pu con soporte y silicon pad+antibacterial
Plantilla proteccion	Textil Flexguard resistente a 1,100 Newton
Puntera protección	Composite modelo redondo resistente al mpacto de 200 joule. Cumple norma EN ISO 20345
Entresuela	Phylon de baja densidad ligera y de alto grado de amortiguación y elasticidad que aumenta el nivel de confort en conjunto con la plantilla interior.
Planta	Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste (menor a 150 mm^3.) Diseño antideslizante categoría SRC. Cumple con norma EN ISO 20345:2021, ensayos sobre pisos de cerámica con lauril sulfato sódico (NALS) - Acero con glicerina. Calzado dieléctrico / aislante conforme a norma ASTM 2413 .
Peso	1,4 Kg aprox el par. El peso obtenido es en base a un numero 42
Peso	Ergonomico según EN ISO 20345

MANTENCION

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo