



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

WORKER

ARTÍCULO	40541380	80540380
TALLAS	35-37	38-47
TIPO	INYECTADO	



puntera
acero



plantilla
antiperforante



aislante
electrico



anti
deslizante



resistente
hidrocarburos

Nch
7721/1y 2 ,Of,92
requisito para calzado
uso general

Nch
2147/2
requisitos aislacion
electronica

Nch
1351/2.Of.96
determinacion resist. a
los hidrocarburos



CESMEC

intertek
Total Quality. Assured.



USOS

MANUFACTURA
MINERIA
FORESTAL
LOGISTICA
AGRICULTURA
PESCA
ACUICULTURA
CONSTRUCCION

DESCRIPCIÓN

Color
Construcción
Aparado
Cuello
Forro
Plantilla interior
Plantilla proteccion

Puntera protección

Entresuela

Planta

Peso

Calce

DETALLES

Café
Inyectado
Cuero estampado café
Pigskin
Descarne gamuzado
Eva/ textil preformado
Acero recubierto resistencia a la perforacion 1,100N

Acero recubierto resistencia a la perforacion 200 Joules

Poliuretano de baja densidad (0.45) de alta resiliencia y buen aislamiento térmico, ideal para zonas de baja temperatura

Poliuretano de alta densidad, resistente a los hidrocarburos, ácidos, álcalis y agentes químicos. Buena aislación térmica y bajo índice de desgaste . Calzado dieléctrico / aislante conforme a norma NCH 2147/2 para tensiones inferiores a 600 volts

1,3 Kg aprox el par. El peso obtenido es en base a un numero 42

Ergonomico según EN ISO 20345

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo