



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE



BRISTOL



ARTICULO : 804-42420
TALLAS : 38 - 45
TIPO : Inyectado

CARACTERÍSTICAS



USO
Manufactura
Minería
Construcción
Forestal

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

DESCRIPCIÓN

Botín de seguridad de corte rebajado en el talón, fabricado en cuero plena flor, planta PU/TPU de excelente grip en todo tipo de superficies, buen desempeño en hidrocarburos y sus derivados. Calzado dieléctrico / aislante conforme a norma NCH 2147/2

DESCRIPCIÓN

DETALLES

Color	Café.
Construcción	D.I.P. (Direct Inject Process).
Capellada	Cuero Real Jam tacto graso, espesor 1.8 mm
Forro	Cuero gamuzado
Cuello	Cuero gamuzado 1,0 mm.
Plantilla de armar	Non Woven resinado de alta flexibilidad y absorción de humedad.
Plantilla Interior	PU/textil moldeado.
Pasacordones	Nylon de alta resistencia, en combinación con cinta textil.
Cordones	Nylon con alma.
Hilo	Nylon de 3 cabos imputrescible.
Puntera de Seguridad	Composite, modelo redondo resistente al impacto de 200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345 - NCH 773/2.
Entresuela	PU de baja densidad liviano y de excelente absorción de impacto.
Planta	TPU resistente a hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste (menor a 150 mm ³), antideslizante en todo tipo de terreno (Buen Grip) Calzado dieléctrico / aislante conforme a norma NCH 2147/2 para tensiones inferiores a 600 volts.
Peso	1.39 Kg aprox el par. El peso obtenido es en base a un numero 42. Este valor tendrá variación de acuerdo a la talla del calzado.
Calce	EEE+, confortable a todo tipo de pie.

