DURANGO

ARTICULO	: 804-41130
TALLAS	: 38 - 46
TIPO	: Inyectado

CARACTERÍSTICAS

composite toecap · oil resistant · antislip · electrical hazard · nonmetalic insole · water resistant

PU-RUBBER · TECHNICAL INSOLE · COMPOSITE TOE · FLEX GUARD

USO

Manufactura
Mineria
Construcción
Forestal

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

DESCRIPCIÓN

Botín de seguridad fabricado en cuero hidrófugado de alta repelencia al agua, entresuela de Poliuretano de baja densidad y liviano. Planta de caucho ACN de alta resistencia a la abrasión. Resistente a hidrocarburos y sus derivados. Incorpora sobre punta de goma.
Calzado dieléctrico / aislante conforme a norma NCH 2147/2

DESCRIPCIÓN	DETALLES
Color	Café.
Construcción	D.I.P. (Direct Inject Process).
Capellada	Cuero Plena Flor hidrofugado, con refuerzo en la punta.
Cuello fuelle	Cuero soft de 1,6 mm de espesor.
Forro	Cuero descarne nubuckado, curtido al cromo, espesor 1,3 mm.
Plantilla Interior	Technical Insole, plantilla de PU con arco de soporte y silicon Pad , antimicótica.
Contrafuerte	Termoplástico de 1,5 mm de espesor.
Cambrellón	Acero 1,2 mm. de espesor, 2 nervios, dureza 34 Rockwell C.
Hilo	Nylon al contraste.
Cordones	Redondo con alma.
Pasadores	Nylon de alta resistencia
Puntera de Seguridad	Composite, modelo redondo resistente al impacto de 200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345.
Plantilla de Seguridad	Plantilla antiperforante no metálica. Liviana, flexible y confortable. Cumple con EN ISO 20345.
Entresuela	Poliuretano de baja densidad, excelente aislamiento térmico.
Planta	Caucho, de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, ácidos, álcalis y agentes químicos. Bajo índice de desgaste. Excelente flexibilidad. Diseño de planta ANTI SLIP SOLE con grabados profundos para un mayor agarre en terrenos disparejos y sistema TUNEL SYSTEM para una mayor absorción de impacto. Calzado dieléctrico / aislante conforme a norma NCH 2147/2 para tensiones inferiores a 600 volts.
Peso	1.73 Kg aprox el par. El peso obtenido es en base a un numero 42. Este valor tendrá variación de acuerdo a la talla del calzado.
Calce	Tipo EEE+, altura de empeine extra.