



**BATA INDUSTRIALS**  
THE SAFETY SHOE

# TORNADO

ARTICULO : 807-61920  
TALLAS : 38 - 45  
TIPO : DVP



**NCh**  
**772/1.Of.92**  
Requisitos para  
calzados de uso gral.



**intertek**  
Total Quality. Assured.

**CESMEC**



## USOS

CONSTRUCCIÓN  
MINERIA  
AGRICULTURA

## DESCRIPCIÓN

Color  
Construcción  
Caña

Forro

Plantilla Antiperforante

Puntera de proteccion

Peso

Planta

## DETALLES

Negro

D.V.P. ( Direct Vulcanization Process)

Compuesto de Goma, alta flexibilidad, estable en un amplio rango de temperaturas y buenas propiedades físicas y mecánicas.

Poliéster - acrílico con buena absorción y expulsión de humedad para un rápido secado

Acero con resistencia de 1100 N

Acero Modelo redondo, cumple con NCh 772/2. (20 kg. desde 70 cm. de altura = 140 Joule) espesor 1,5 mm.

2,75 Kg aprox el par. El peso obtenido es en base a un numero 42. Este valor tendrá variación de acuerdo a la talla del calzado.

Compuesto de Goma estable a un amplio rango de temperaturas , bajo índice de desgaste con excelente agarre al piso, en superficies lisas y con humedad. Diseño autoexpulsante de piedras y barro evitan la acumulación de material logrando un fácil caminar.

## MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.