

**BATA INDUSTRIALS**

THE SAFETY SHOE



CONCORD



ARTICULO
TALLAS
TIPO

: 805-68480

: 38 - 45

: Inyectado

DESCRIPCIÓN

Botín de seguridad, fabricado en cuero estampado, entresuela de Poliuretano de baja densidad ligera. Planta de poliuretano de alta densidad, de excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados. Incorpora plantilla metálica antiperforante.

Calzado Dieléctrico / aislante según norma NCH 2147-2.

CARACTERÍSTICAS



DESCRIPCIÓN

Color
Construcción
Capellada
Plantilla interior
Contrafuerte
Hilo
Cordones
Pasacordones
Puntera de seguridad
Planta

DETALLES

Negro.
Inyectado directo (D.I.P.)
Cuero estampado.
EVA / Textil
Termo formado de 1,5 mm de espesor.
Nylon de alta resistencia de 3 cabos.
Nylon o Poliéster, redondo con alma
Nylon de alta resistencia.
Acero recubierto, resistencia al impacto 200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345.
Poliuretano de alta densidad, resistente a los hidrocarburos, ácidos, álcalis y agentes químicos. Buena aislación térmica y bajo índice de desgaste (menor a 150 mm³- DIN 53516).
Diseño de planta certificada antideslizante bajo la norma EN ISO 20345:2011 categoría SRC. Ensayos sobre pisos de cerámica con lauril sulfato sódico (NaLS) y sobre acero con glicerina.
Calzado dieléctrico / aislante conforme a norma **NCH 2147/2** para tensiones inferiores a 600 volts.
EEE+, confortable a todo tipo de pie.

USO

Manufactura
Construcción

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

Calce:

**BATA INDUSTRIALS****SERIOUSLY.**