




BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

ACTIVE

ARTICULO : 80540670
TALLAS : 38 - 46
TIPO : INYECTADO



dieléctrico



resistente



puntera composite



anti perforante



resistente al agua



anti deslizante



anti bacterial

NCh
772/1.Of.92
Requisitos para calzados de uso gral.

NCh
2147/2.Of.93
Calzado aislante para tensiones inferiores a 600 volts

NCh
1351/2.Of.96
Determinación de la resistencia a los hidrocarburos



CESMEC

intertek
Total Quality. Assured.



USOS

MANUFACTURA
MINERÍA
FORESTAL
CONSTRUCCIÓN
LOGÍSTICA

DESCRIPCIÓN

Color
Construcción
Aparado
Cuello
Forro
Plantilla antiperforante
Plantilla interior
Puntera de protección

DETALLES

Castaño
Inyectado
Embossed Split Leather; repelente al agua
Pigskin
Descarne nubucado
Tela de alta densidad y flexible
Textil con Eva
Composite, modelo redondo resistente al impacto de

Entresuela

200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345
Poliuretano de baja densidad (0,45 cm3), de alta

Planta

resiliencia y amortiguación, buena aislación térmica.
Poliuretano de alta densidad, resistente a los hidrocarburos, ácidos, álcalis y agentes químicos. Buena aislación térmica y bajo índice de desgaste (menor a 150 mm³ - DIN 53516). Diseño de planta certificada antideslizante bajo la norma EN ISO 20345:2011 categoría SRC. Ensayos sobre pisos de cerámica con lauril sulfato sódico (NaLS) y sobre acero con glicerina. Calzado dieléctrico / aislante conforme a norma NCh 2147/2 para tensiones inferiores a 600 volts.

Peso

1.4 Kg aprox el par. El peso obtenido es en base a un numero 42.

Calce

Ergonómico

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo