



LANCER EVO



ARTICULO : 803-20070
TALLAS : 38 - 48
TIPO : Cementado

CARACTERÍSTICAS



USO

Manufactura
Minería
Construcción
Forestal

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

DESCRIPCIÓN

Lancer Evo de Bata Industrials es una exclusiva línea de Calzado de seguridad de corte outdoor, diseño moderno y funcional. Aislado térmicamente con Thinsulate 3M. Fabricado en cuero nubuck, diseño de planta antideslizante con tecnologías TPU Stabilizer, Antislip Sole y Tunnel System incorporadas, resistente a hidrocarburos y sus derivados. Calzado dieléctrico / aislante conforme a norma NCH 2147/2.

DESCRIPCIÓN

DETALLES

Color	Oliva
Construcción	Cementado
Capellada	Cuero Nubuck 1.8 mm espesor repelente al agua.
Suplente	Cuero Pig Skin por ambas caras, acolchado con espuma
Forro	Descarne gamuzado de 1,3 mm.
Forro Cuello	Cuero Pigskin
Aislante Térmico	Aislante térmico Thinsulate 3M que permite mantener la temperatura ideal del pie en bajas temperaturas (~20°).
Plantilla Interior	Plantilla de Poliuretano preformada con textil.
Contrafuerte	Termoplástico de 1,5 mm de espesor
Hilos	Nylon de 3 cabos, de alta resistencia
Pasacordones	Plásticos Nylon de alta resistencia en parte superior, y textil.
Puntera de Seguridad	Composite. Cumple con ISO EN 20345 (200 Joule resistencia)
Cambrillón	Acero 1,2 mm. de espesor, 2 nervios, dureza 34 Rockwell C.
Entresuela	Phylon de baja densidad de alta resiliencia y buena aislación térmica.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia a los hidrocarburos y agentes químicos, estabilizador de TPU Antitorsión que otorga una mayor estabilidad al usuario. Bajo índice de desgaste. Diseño de planta ANTISLIP SOLE para un buen agarre en todo tipo de superficies, tecnologías TUNNEL SYSTEM el cual permite una mayor absorción del impacto al caminar.
Peso	Calzado dieléctrico/aislante conforme a norma NCH-2147/2, para tensiones inferiores a 600 volts.
Calce	1.25 Kg aprox el par. El peso obtenido es en base a un numero 42. Este valor tendrá variación de acuerdo a la talla del calzado. Altura extra, asegurando excelente calce a todo tipo de pies.