



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

CARGO NUBUCK

ARTÍCULO	40380310	80380310
TALLAS	35-37	38-46
TIPO	INYECTADO	



dielectrico



resistente hidrocarburos



puntera acero



antiperforante



antideslizante



antibacterial

NCh
772/1.Of.92
Requisitos para
calzados de uso gral.

NCh
2147/2.Of.93
Calzado aislante para
tensiones inferiores a
600 volts

NCh
1351/2.Of.96
Determinación de la
resistencia a los
hidrocarburos



CESMEC

intertek
Total Quality. Assured.



USOS

MANUFACTURA
MINERÍA
FORESTAL
CONSTRUCCIÓN
LOGÍSTICA

DESCRIPCIÓN

Color
Construcción
Aparado
Cuello
Forro
Plantilla antiperforante
Plantilla interior
Puntera de protección
Entresuela

Planta

DETALLES

Camel
Inyectado
Action Nubuck
Pigskin
Descarne nubucado
Tela de alta densidad y flexible
Textil con Eva
Acero, modelo redondo resistente al impacto de 200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345
PU de baja densidad (0,45 cm³), de alta resiliencia y amortiguación, buena aislación térmica.

Poliuretano de alta densidad, resistente a los hidrocarburos, ácidos, álcalis y agentes químicos. Buena aislación térmica y bajo índice de desgaste (menor a 150 mm³ - DIN 53516). Diseño de planta certificada antideslizante bajo la norma EN ISO 20345:2011 categoría SRC. Ensayos sobre pisos de cerámica con lauril sulfato sódico (NaLS) y sobre acero con glicerina. Calzado dieléctrico / aislante conforme a norma NCH 2147/2 para tensiones inferiores a 600 volts.

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo

Peso 1.4 Kg aprox el par. El peso obtenido es en base a un numero 42.
Calce Ergonómico según norma EN ISO 20345:2011