



**BATA INDUSTRIALS**  
THE SAFETY SHOE

# ULTRAFLEX

ARTÍCULO 80270010  
TALLAS 36-46  
TIPO INYECTADO



**-30**



puntera  
acero



plantilla  
antiperforante



aislante  
eléctrico



100% waterproof antiácido

Nch  
7721/1y 2 ,Of,92  
requisito puntera y  
plantilla de seguridad

Nch  
2147/2  
requisitos aislacion  
eléctrica

EN ISO  
20345:2022+A:2024



CESMEC

**intertek**  
Total Quality. Assured.



## USOS

MANUFACTURA  
MINERIA  
FORESTAL  
CONSTRUCCION  
ACUICULTURA  
PESCA  
AGRICULTURA

## DESCRIPCIÓN

Color  
Construcción  
Caña  
Forro  
Plantilla Seguridad  
Plantilla interior  
Puntera protección  
Entresuela

Planta

## DETALLES

Musgo  
Inyectado  
Espuma de Poliuretano, con extra espesor ( 4,5mm+-2), con propiedades antiácidas.  
Textil afelpado  
Acero  
Eva/ Textil  
Acero  
Espuma de poliuretano de baja densidad (0,45 cm3), de alta resiliencia y amortiguación, buena aislación, con propiedades antiácidas

Espuma de poliuretano de alta densidad, resistente a los hidrocarburos, ácidos, álcalis y agentes químicos. Aislante de bajas temperaturas según norma EN ISO 20345:2022. Diseño de planta certificada antideslizante bajo la norma EN ISO 20345:2022 categoría SRC. Ensayos sobre pisos de cerámica con lauril sulfato sódico (NaLS) y sobre acero con glicerina, con propiedades antiácidas.

## MANTENCION

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo