



**BATA INDUSTRIALS**  
THE SAFETY SHOE

# MARGOT

ARTÍCULO 50961060  
TALLAS 35-40  
TIPO CEMENTADO



**LIGHT  
WEIGHT  
ARMOR**  
*Collection*



puntera  
composite



plantilla  
antiperforante



aislante  
electrico



100%  
waterproof



antiacido



anti  
deslizante



resistente  
hidrocarburos

Nch  
7721/1y 2, Of, 92  
requisito puntera y  
plantilla de seguridad

Nch  
2147/2  
requisitos aislacion  
electronica

EN  
13832/2-2; 2018  
resistente a salpicadura  
de acido

EN  
20345; 2021  
requis. para calzados  
de seguridad

**intertek**  
Total Quality. Assured.



**CESMEC**

## USOS

MANUFACTURA  
MINERIA  
FORESTAL  
CONSTRUCCION  
LOGISTICA

## DESCRIPCIÓN

Color  
Construcción  
Aparado  
Cuello  
Forro  
Plantilla interior  
Plantilla proteccion  
Puntera protección  
Entresuela

## DETALLES

Negro  
Cementado  
Oxford fabric antiacido+Ref punta Tpu antiacido  
Microfibra  
Mesh+Waterproof sock  
Pu con soporte y silicon pad+antibacterial  
Textil Flexguard resistente a 1,100 Newton  
Composite modelo redondo resistente al impacto de 200 joule. Cumple norma EN ISO 20345  
Phylon de baja densidad ligera y de alto grado de amortiguación y elasticidad que aumenta el nivel de confort en conjunto con la plantilla interior.  
  
Planta  
Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste (menor a 150 mm<sup>3</sup>.) Diseño antideslizante categoría SRC. Cumple con norma EN ISO 20345:2021, ensayos sobre pisos de cerámica con lauril sulfato sódico (NALS) - Acero con glicerina. Calzado dieléctrico / aislante conforme a norma ASTM 2413.



## MANTENCION

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo

Peso 1,1 Kg aprox el par. El peso obtenido es en base a un numero 37  
Peso Ergonomico según EN ISO 20345