



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

WADER

ARTÍCULO 80285680
TALLAS 38-46
TIPO INYECTADO



puntera
acero



plantilla
antiperforante



aislante
electrico



100% waterproof antiacido



Nch
7721/1y 2 ,Of,92
requisito puntera y
plantilla de seguridad

Astm
2413-24
requisitos aislacion
electronica

EN
EN13832/1 y 2:2018
resistencia quimica
splashing test



CESMEC

intertek
Total Quality. Assured.



USOS

MANUFACTURA
MINERIA
FORESTAL
CONSTRUCCION
ACUICULTURA
PESCA
AGRICULTURA

DESCRIPCIÓN

Color
Construcción
Caña y traje

Forro
Plantilla Seguridad
Plantilla interior
Puntera protección
Planta

DETALLES

Amarillo
Inyectado
Compuesto de PVC resistente a quimicos como, acido sulfurico al 98%, amoniaco, acido acetico y soda caustica.
Poliester
Acero
Eva/ Textil
Acero
Compuesto de PVC resistente a quimicos como, acido sulfurico al 98%, amoniaco, acido acetico y soda caustica. Dielectrica según norma ASTM F2413-24

MANTENCION

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo