



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

WORKMASTER

ARTÍCULO	40260050	80260050
TALLAS	35-37	38-46
TIPO	INYECTADO	



puntera
acero



plantilla
antiperforante



aislante
eléctrico



100% waterproof antiácido



Nch
7721/1y 2 ,Of,92
requisito puntera y
plantilla de seguridad

Astm
2413-24
requisitos aislacion
eléctrica

EN
EN13832/1 y 2:2018
resistencia química
splashing test



CESMEC

intertek
Total Quality. Assured.



USOS

MANUFACTURA
MINERIA
FORESTAL
CONSTRUCCION
ACUICULTURA
PESCA
AGRICULTURA

DESCRIPCIÓN

Color
Construcción
Caña

Forro
Plantilla Seguridad
Plantilla interior
Puntera protección
Planta

DETALLES

Negro
Inyectado
Compuesto de PVC resistente a químicos como, ácido sulfúrico al 98%, amoníaco, ácido acético y soda cáustica.
Poliéster
Acero
Eva/ Textil
Acero
Compuesto de PVC resistente a químicos como, ácido sulfúrico al 98%, amoníaco, ácido acético y soda cáustica. Dieléctrica según norma ASTM F2413-24

MANTENCION

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo